



CÓDIGO	SW ENTRADA (T1)	SW SAÍDA (T2)	DIMENS. (A)	DIMENS. (B)	DIMENS. (C)		DIMENS. (D)	DIMENS. (E)	DIMENS. (F)	DIMENS. PASSAGEM
	POL   MM	POL   MM	MM	MM	ABERTO	FECHADO	MM	MM	MM	MM
V-AG-4SW-316	1/4   6,35	1/4   6,35	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-6SW-316	3/8   9,52	3/8   9,52	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-8SW-316	1/2   12,70	1/2   12,7	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4
V-AG-12SW-316	3/4   19,05	3/4   19,05	33	33	76	71	58	15,87	1.1/4"	4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 6500 PSI.
- Gaxetas disponíveis em PTFE ou grafite.
- Ponta da agulha com sistema não giratório.

JOEE VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA

Rua Zéquinha de Abreu, 135 A - Jardim Sônia Maria - Mauá (SP) - 09380-320

Contato: (11) 2379-1011 - [www.joeeconexoes.com.br](http://www.joeeconexoes.com.br) - [contato@joeeconexoes.com.br](mailto:contato@joeeconexoes.com.br)