



CÓDIGO	ROSCA NPT ENTRADA (T1)	ROSCA NPT SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (B)	DIMENSÃO (C)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)	DIMENSÃO PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	MM	MM	MM	MM
V-ESFM-2-316	1/8	1/8	39,2	39,2	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-4-316	1/4	1/4	43,7	43,7	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-6-316	3/8	3/8	43,7	43,7	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-8-316	1/2	1/2	48,5	48,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-12-316	3/4	3/4	48,5	48,5	41,5	45	15,6	8,4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 1000 PSI.
- Vedação feita por anel de O'Ring de Viton.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.
- Assentos flutuantes auto-ajustáveis em PTFE.

JOEE VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA

Rua Zéquinha de Abreu, 135 A - Jardim Sônia Maria - Mauá (SP) - 09380-320

Contato: (11) 2379-1011 - www.joeeconexoes.com.br - contato@joeeconexoes.com.br